Zubehör für Seldinger Katheter, Messung und Infusion

intra
special catheters

Einführbestecke - INTRADESILET®

Wir bieten Einführbestecke in Sets mit Dilatator mit präzisionsgeformter Spitze, Schleuse (Sheath), beide aus PP/PE, mit weichem Übergang zwischen Dilatator und Schleuse, Seldinger-Punktionsnadel und Führungsspiraldraht in gerader Ausführung mit flexibler Spitze und als J-Spitze. Der INTRADESILET®-INTRADUCER enthält ein hämostatisches Ventil mit Seitenarm und Dreiwegehahn. Falls es erforderlich ist, das Einführbesteck komplett entfernen zu müssen, ohne die Lage des eingeführten Katheters zu ändern ist INTRADESILET®-PEEL angezeigt. Durch die besondere Formgebung des Sheath wird die Traumatisierung des Gewebes und die Knickgefahr minimiert.

REF	French Größe	Schleuse Länge	Dilator Länge	Führungsdraht	Nadel	
300 505	5	12 cm	18 cm	0.035“ - 45 cm	18 G - 7 cm	Standard
300 506	6	12 cm	18 cm	0.035“ - 45 cm	18 G - 7 cm	Standard
300 507	7	12 cm	18 cm	0.035“ - 45 cm	18 G - 7 cm	Standard
300 508	8	12 cm	18 cm	0.035“ - 45 cm	18 G - 7 cm	Standard
300 607	7	14 cm	18 cm	0.035“ - 45 cm	18 G - 7 cm	Peel
300 608	8	14 cm	18 cm	0.035“ - 45 cm	18 G - 7 cm	Peel
300 609	9	14 cm	18 cm	0.035“ - 45 cm	18 G - 7 cm	Peel
300 610	10	14 cm	18 cm	0.035“ - 45 cm	18 G - 7 cm	Peel
300 805	5	11 cm	15.5 cm	0.035“ - 50 cm	18 G - 7 cm	mit Ventil
300 806	6	11 cm	15.5 cm	0.038“ - 50 cm	18 G - 7 cm	mit Ventil
300 807	7	11 cm	15.5 cm	0.038“ - 50 cm	18 G - 7 cm	mit Ventil
300 808	8	11 cm	15.5 cm	0.038“ - 50 cm	18 G - 7 cm	mit Ventil

VPE: 10 Stück

Führungsdrähte

Alle Drähte sind aus rostfreiem Edelstahl mit exakt gerundeter Spitze gefertigt. Sie sind lieferbar mit festem oder beweglichem Kern. Die Spitze ist an einem oder beiden Enden flexibel, sowohl als gerade Version, wie auch als J-Spitze.

REF	Größe	Länge	Type
470 075	0.035” / 0.89 mm	70 cm	Gerade
470 155	0.035” / 0.89 mm	150 cm	Gerade
471 075	0.035” / 0.89 mm	70 cm	J-Spitze
471 155	0.035” / 0.89 mm	150 cm	J-Spitze
472 155	0.035” / 0.89 mm	150 cm	J-Spitze – PTFE beschichtet
472 156	0.038” / 0.96 mm	150 cm	J-Spitze – PTFE beschichtet
473 155	0.035” / 0.89 mm	150 cm	Gerade – PTFE beschichtet
473 156	0.038” / 0.96 mm	150 cm	Gerade – PTFE beschichtet

VPE: 50 Stück

Andere Größen und Längen für Führungsdrähte und Einführbestecke auf Anfrage.

CONNECATH

Verbindungsschläuche aus Polyethylen oder PVC mit Präzisionslumen zur Druckmessung und Blutentnahme. Keine hydrothermischen Veränderungen und keine Undichtigkeiten durch Leitungsverwindungen.

REF	Größe / Länge	Andere Spezifikationen
PE		
401 xxx (m/w)	2.0 x 1.0 mm / 10-200 cm	2 bar
402 xxx (m/w)	3.0 x 1.8 mm / 10-200 cm	2 bar

VPE: 50 Stück

REF	Größe / Länge	Andere Spezifikationen
CONNECATH mit Dreiwegehahn (PVC)		
451 015	2.5 x 1.5 mm / 15 cm	Rot, 2.5 bar
452 015	2.5 x 1.5 mm / 15 cm	Blau, 2.5 bar
452 070	2.5 x 1.5 mm / 70 cm	Blau, 2.5 bar

Andere Größen und Längen auf Anfrage. Längen von 10-200 cm. Die letzten 3 Ziffern geben die Länge wieder, z.B. 401 030 hat eine Länge von 30 cm.

Absperr- und Wege-Hähne

Die Wegehähne sind mit Durchflussbohrungen für unverfälschte, frequenzgetreue Messungen, sowie für den normalen Infusionsgebrauch geeignet. Sie sind transparent, druckfest bis 2 bar und beständig gegenüber Zytostatika. Die Überwurfmutter gewährleistet eine schnelle und sichere Konnektion.

REF	Beschreibung
611 010	2-Wege-Hahn, LL
621 311	3-Wege-Hahn, weiß 360°

VPE: 50 Stück

REF	Beschreibung
621 312	3-Wege-Hahn, rot 360°
621 313	3-Wege-Hahn, blau 360°

Zubehör

REF	Beschreibung
011 000	Stufenadapter
801 001	Wechseladapter, Männlich/Männlich drehbar Luer-Lock
801 002	Wechseladapter Weiblich/Weiblich

VPE: auf Anfrage

intra special catheters

Hahnbänke / Hahnbanksysteme

Die Hahnbänke sind aus einem Stück gefertigt und mit einer Halteplatte zur leichten und sicheren Befestigung mittels einer Spezialhalterung am Infusionsstativ versehen. Sie sind transparent, Lipid-beständig und druckfest bis 2,0 bar. Die Hahnbankküken sind mehrfarbig zur Unterscheidung der Verbindungswege, aber bei Bedarf auch einfarbig lieferbar.

Unsere Hahnbanksysteme können kundenspezifisch zusammengestellt werden, auch als Systeme mit Filter, Dreiwegehahn etc. Die Verlängerungen sind lieferbar männlich/weiblich oder männlich/männlich in unterschiedlichen Längen.

REF	Beschreibung
701 030	3-fach m/w Luer-Lock mit einem seitl. drehbaren Anschluss männlich, alle anderen Anschlüsse weiblich
701 050	5-fach m/w Luer-Lock mit einem seitl. drehbaren Anschluss männlich, alle anderen Anschlüsse weiblich
701 130	3-fach w/w Luer-Lock, alle Anschlüsse weiblich
701 150	5-fach w/w Luer-Lock, alle Anschlüsse weiblich

VPE: 50 Stück

Weitere Varianten auf Anfrage